



電解電容標準品(CD268型)

ELECTROLYTIC CAPACITOR STANDARD

尺寸 DIMENSIONS

電壓 U _r		6.3V		10V		16V		25V		35V		50V		63V		φD×L (mm)
容量 C _r (F)		0J		1A		1C		1E		1V		1H		1J		
0.1												5×11	3			
0.22												5×11	4			
0.33												5×11	5			
0.47												5×11	6			
1												5×11	9			
2.2												5×11	11			
3.3												5×11	15			
4.7												5×11	18	5×11	20	
10						5×11	20	5×11	25	5×11	25	5×11	25	5×11	30	
22						5×11	30	5×11	35	5×11	35	5×11	40	6×11	50	
33						5×11	40	5×11	40	5×11	50	6×11	60	8×11	60	
47			5×11	45	5×11	50	5×11	50	6×11	65	6×11	70	8×12	90		
100	5×11	60	5×11	80	6×11	80	8×11	90	8×12	110	8×12	120	10×13	150		
220	8×11	100	8×11	110	8×12	140	8×12	150	10×13	190	10×16	240	10×20	270		
330	8×11	120	8×12	160	8×12	180	10×13	220	10×16	260	10×20	320	13×20	380		
470	8×12	170	8×12	190	10×13	250	10×16	290	10×20	350	13×20	430	13×25	500		
1000	10×13	300	10×16	360	10×20	440	13×20	540	13×25	620	16×25	790	16×31	900		
2200	13×20	580	13×20	620	13×25	700	16×25	890	16×31	1030	19×35	1230	19×40	1310		
3300	13×20	670	13×25	800	16×25	970	16×31	1120	19×35	1320	19×40	1400	22×40	1730		
4700	16×25	1000	16×25	1090	16×31	1240	19×35	1440	19×40	1540	22×40	1780				
6800	16×25	1120	16×31	1300	19×35	1530	19×40	1630	22×40	1880						
10000	19×35	1320	19×35	1620	19×40	1730	22×40	2000								

電壓 U _r		100V		160V		200V		250V		400V		450V		φD×L (mm)
容量 C _r (F)		2A		2C		2D		2E		2G		2H		
0.1		5×11	3											
0.22		5×11	4											
0.33		5×11	5											
0.47		5×11	6	5×11	8	8×11	6	8×11	6					
1		5×11	9	5×11	12	8×11	9	8×11	9	10×16	15			
2.2		5×11	15	8×11	15	8×11	15	8×12	15	10×16	20	10×16	29	
3.3		5×11	18	8×12	20	8×12	20	10×13	20	10×16	25	10×20	35	
4.7		5×11	20	8×12	25	10×13	30	10×13	30	13×20	40	13×20	50	
10		6×11	35	10×13	40	10×16	45	10×20	45	10×20	70	13×25	75	
22		8×12	65	10×20	70	10×20	70	13×25	80	16×31	110	16×31	110	
33		10×13	95	13×20	110	13×25	110	13×25	100	19×35	180	19×35	150	
47		10×16	120	13×25	140	13×25	140	16×25	140			22×40	230	
100		13×20	220	16×25	250	16×31	250	19×35	260					
220		16×25	420	19×35	430									
330		16×31	510											
470		19×31	680											
1000		19×40	1200											

額定紋波電流(Rated ripple current) (mA, +105°C, 120Hz)